
SCANIA

18:01-03

Выпуск 1
ru

Дверь, дверное окно и зеркала заднего обзора



1 585 547

Scania CV AB 1995-08

Оглавление


Демонтаж

Замок 3
Стекло зеркала заднего обзора 3
Дверное окно 4
Дверь, способ 1 6
Зеркало заднего обзора 8
Дверь, способ 2 10

Установка

Замок 11
Дверное окно 12
Дверь, способ 1 14
Зеркало заднего обзора 16
Дверь, способ 2 17

Демонтаж замка



1 Снять дверную ручку 1, отвернув 2 винта с внутренней стороны двери.

2 Снять тягу 2 в заднем торце дверной ручки; повернув на 90°, отсоединить тягу 3.

Примечание: Демонтаж тяг производить, соблюдая осторожность.


3 Извлечь болты замка 4 в боковом торце двери.

4 Извлечь замок.


5 Отсоединить привод централизованного запирания дверей 5 от замка.

Для замены привода централизованного запирания дверей необходимо снять дверную панель, чтобы обеспечить доступ к соединению электрического кабеля.

Демонтаж стекла зеркала заднего обзора



1 Развернуть зеркало для обеспечения доступа к пружине фиксатора, расположенной на заднем торце зеркала.



2 Отключить электрическое соединение, идущее к стеклу зеркала.

Сборка деталей осуществляется в обратном порядке.

Примечание: Необходимо следить за зацеплением пружины фиксатора.

Демонтаж дверного окна

1 Снять раму 1, располагающуюся вокруг дверного окна, начав демонтаж с ее верхнего края.

2 Извлечь винт, расположенный в нижнем торце панели переключателей 2 подъемника дверного окна. Отключить электрическое соединение.

3 Снять дверной карман 6.


4 Снять крышку 3, подлокотник 4 и ручку 5.

5 Извлечь плавкий предохранитель (№ 15) освещения кабины.


6 Извлечь лампу открывания дверей 8, вынув ее через отверстие в дверной панели.

7 Снять грязесъемную планку 9.

8 Снять дверную панель 7, потянув ее вверх в сторону.



9 Следует изготовить крюк для поддержания дверного окна или использовать ременную подвеску.




10 Поднять дверное окно почти до конца вверх, а затем опускать его до тех пор, пока оно не станет держаться на крюке или ременной подвеске.

11 Отключить электрический разъем 10 привода дверного окна.




12 Отсоединить рычаг от подъемного механизма дверного окна через отверстие позади крышки 11.

13 Снять открыватель двери 15.




14 Снять панель 12, расположенную внутри двери.



15 Высверлить взрывные заклепки в направляющей 13 дверного окна, а затем извлечь болты из нижнего торца.

16 Снять крюк или ременную подвеску, удерживающую дверное окно.

17 Вынуть направляющую 13 и дверное окно 14.



Демонтаж двери, способ 1

1 Снять раму 1, располагающуюся вокруг дверного окна, начав демонтаж с ее верхнего края.

2 Извлечь болт, расположенный в нижнем торце панели переключателей 2 подъемника дверного окна. Отключить электрическое соединение.

3 Снять дверной карман 6.


4 Снять крышку 3, подлокотник 4 и ручку 5.

5 Извлечь плавкий предохранитель (№ 15) освещения кабины.


6 Извлечь лампу открывания дверей 8, вынув ее через отверстие в дверной панели.

7 Снять грязесъемную планку 9.

8 Снять дверную панель 7, потянув ее вверх в сторону.



9 Следует изготовить крюк для поддержания дверного окна или использовать ременную подвеску.




10 Поднять дверное окно почти до конца вверх, а затем опускать его до тех пор, пока оно не станет держаться на крюке или ременной подвеске.

11 Отключить электрический разъем 10 привода дверного окна.




12 Отсоединить рычаг от подъемного механизма дверного окна через отверстие позади крышки 11.

13 Снять открыватель двери 15.




14 Снять панель 12, расположенную внутри двери.

15 Отсоединить электрические кабели, ведущие к централизованной системе запирания дверей.




Демонтаж зеркал заднего обзора


16 Снять крышку с нижнего кронштейна на зеркале заднего обзора.




17 Отсоединить нижний кронштейн и отсоединить электрические кабели.



18 Отсоединить верхний кронштейн и снять зеркала заднего обзора.







19 Извлечь весь кабельный жгут из двери.

20 Снять направляющую для подножки, расположенную в нижнем торце двери.

21 Извлечь газовую пружину из угла кабины и откинуть вперед.




22 Извлечь дверной упор из крепления двери.




23 Используя верхний подъемник, закрепить дверь с помощью подъемного стропа.

Внимание: Следует соблюдать осторожность во избежание повреждения алюминиевой рамы, расположенной вокруг дверного окна.




24 Снять накладки, расположенные поверх дверных петель.

25 Снять накладку с угловой стойки.



26 Извлечь дверные штифты с помощью молотка и пробойника.

27 Поднять дверь с помощью верхнего подъемника.



Демонтаж двери, способ 2

1 Опустить дверное окно примерно на 1 дм.

2 Снять крышку, расположенную под приборной панелью.


3 Отключить электрический разъем.

4 Снять кабельный зажим под передней дверной стойкой.


5 Отжать кабельный ввод.

6 Вытянуть жгут проводов.

7 Извлечь дверной упор из крепления двери.



8 Используя верхний подъемник, закрепить дверь с помощью подъемного стропа.




Внимание: Следует соблюдать осторожность во избежание повреждения рамы, расположенной вокруг дверного окна.

9 Снять накладки, расположенные поверх дверных петель.

10 Снять накладку с угловой стойки.

11 Извлечь дверные штифты с помощью молотка и пробойника.




12 Поднять дверь с помощью верхнего подъемника.

Установка замка

1 Установить привод централизованного запирания дверей 5.

2 Установить замок 4 в торцевую дверную панель.


3 Соединить дверную ручку 1 с тягой 3 и тягой 2. Привернуть на место.



Установка дверного окна


1 Вставить дверное окно 14 в направляющую 13.

2 Сцентровать дверное окно в направляющих двери.



3 Прикрепить крюк или ременную подвеску к окну. Опустить окно в проем.


4 Прикрепить направляющую к двери с помощью взрывных заклепок, начав с верхних отверстий.



5 Поднять окно и прикрепить крюк или ременную подвеску.

6 Завернуть болты в нижний торец с направляющей.


7 Установить панель 12, отцентровать рычаг с подъемным механизмом окна и установить крышку 11.



8 Снять крюк или ременную подвеску.

9 Установить открыватель двери 15.

10 Подключить электрический разъем 10 к приводу подъемника окна.



11 Временно подсоединить панель переключателей 2 и убедиться в том, что окно легко перемещается в направляющей.

12 Вставить лампу открывания дверей 8 через отверстие в дверной панели.

13 Установить дверную панель 7.

14 Закрепить лампу открывания дверей.

15 Установить ручку 5, подлокотник 4 и крышку 3.


16 Установить грязесъемную планку 9.

17 Установить дверной карман 6.

18 Подсоединить панель переключателей 2 к подъемнику окна и закрепить ее на месте винтами.


19 Установить дверной молдинг 1 вокруг дверного окна.

20 Установить плавкий предохранитель (№ 15) освещения кабины.




Установка двери, способ 1

1 Поднять дверь на место с помощью верхнего подъемника.




2 С помощью молотка вбить штифты через дверные петли.




3 Установить накладку на угловую стойку.

4 Установить пластиковые накладки на верхнюю петлю.



5 Установить дверную подножку.

- Вставить дверной упор.



6 Установить газовую пружину угла кабины.

7 Прикрепить направляющую для подножки к нижнему торцу двери.

8 Пропустить весь кабельный жгут через дверь и подсоединить его к централизованной системе запирания дверей.

9 Установить панель 12, сцентровать рычаг с механизмом подъема окна и установить крышку 11.

10 Снять крюк или ременную подвеску.

11 Установить открыватель двери 15.

12 Подключить электрический разъем 10 к приводу подъемника окна.

13 Временно подсоединить панель переключателей 2 и убедиться в том, что окно легко перемещается в направляющей.

14 Вставить лампу открывания дверей 8 через отверстие в дверной панели.

15 Установить дверную панель 7.

16 Закрепить лампу открывания дверей.

17 Установить ручку 5, подлокотник 4 и крышку 3.


18 Установить грязесъемную планку 9.

19 Установить дверной карман 6.

20 Подсоединить панель переключателей 2 к подъемнику окна и закрепить ее на месте винтами.


21 Установить дверной молдинг 1 вокруг дверного окна.


22 Установить плавкий предохранитель (№ 15) освещения кабины.




Установка зеркал заднего обзора


23 Установить зеркала заднего обзора, подсоединить электрический кабель, привернуть на место верхний и нижний кронштейн.








24 Установить крышку на нижний кронштейн зеркала заднего обзора.



Установка двери, способ 2

1 Поднять дверь на место с помощью верхнего подъемника.




2 С помощью молотка вбить штифты через дверные петли.

3 Установить накладку на угловую стойку.

4 Установить пластиковые накладки на верхнюю петлю.

- Вставить дверной упор.



5 Установить дверную подножку.

6 Продеть жгут проводов через дверную стойку с помощью, например, куска стального троса.

7 Подключить кабельный ввод.

8 Подсоединить кабельный зажим под передней дверной стойкой.

9 Подключить электрический разъем.

10 Установить крышку под приборной панелью.

